

## MANIGLIA INOX 304 CON SALISCENDI DOCCIA

handrail with sliding rail shower  
manilla con ducha sube y baja



	cm
<b>D0031/01</b>	40x120
<b>D0032/01</b>	60x120

**Il maniglione deve essere montato in modo che il lato superiore della parte orizzontale venga a trovarsi a circa 80 cm. dal pavimento.**

### testo di capitolato:

**maniglione di sicurezza con verticale laterale universale dx/sx, funzioni saliscendi doccia, tubo Ø32 in acciaio inox 304, lucidato e/o rivestito con materiale antiusura, doccia a getto, tubo flessibile, vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg.**

**safety handrail with polished stainless steel sliding rail shower, consisting of cursor, hand shower, flex hose, jack screw Ø10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg. Goman type.**

**manilla de seguridad con rociador lúcido movable, completa de cursor, ducha, tubo flexible, constituida tornillo Ø10, platillos inox 304 o nylon con 6 agujeros para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga.**

