



MANIGLIA INOX 304 CON SALISCENDI DOCCIA A "T"

handrail with sliding rail shower
manilla con ducha sube y baja



	cm	
D012050/01	50x120	
D012050SDF/01*	50x120	*senza doccia e flex

Il maniglione deve essere montato in modo che il lato superiore della parte orizzontale venga a trovarsi a circa 80 cm. dal pavimento.

testo di capitolato:

maniglione di sicurezza con verticale universale con funzione saliscendi doccia in tubo Ø32 x 1,5 in acciaio inox aisi 304, rivestito con materiale antiusura, con o senza doccia a getto e tubo flessibile, svite svasata di unione Ø10, piattelli di fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni in acciaio inox funzione "antivandalo".

Capacità di carico 150 Kg.

specifications:

safety handrail with stainless steel sliding shower rail in aisi 304, consisting of cursor, with or without hand shower and flex hose, jack screw Ø10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosettes.

Load Capacity 150 Kg.

specificaciones:

manilla de seguridad con rociador movible en acero inox aisi 304, revestida de material antiusura, completa de :cursor, con o sin ducha y tubo flexible, con tornillo Ø10, platillos inox 304 o nylon con 6 agujeros para fijacion a la pared, embellecedor inox.

Capacidad de carga 150 Kg.

