

## MANIGLIA A 45°

45° safety handle  
manilla de 45°



RIVESTIMENTO  
STANDARD  
ANTIBATTERICO

**ZMA4/01**

RIVESTIMENTO  
NYLON-RILSAN

**N-ZMA4**

**cm**

40x40



**testo di capitolato:**

**maniglione di sicurezza** curvato con angolo **a 45°**, costituito da un solo pezzo, con rinforzo , realizzato **in acciaio con trattamento anticorrosione**, tubo Ø 32, **rivestito** con materiale **antiusura**, completo di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **misura 40x40 cm Tipo Goman codice ...**

**specifications:**

**bended safety handle with angle of 45°** constituted by a single piece, with reinforcement, made **in steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, treated with antiusury material, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg in respect of UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **measure 40x40 cm Goman Type code ...**

**prescripciones:**

**manilla de seguridad curvada con ángulo a 45°** constituida por una sola pieza, con refuerzo, realizada **en acero con tratamiento anticorrosión**, tubo Ø 32, revestida con material **antiusura**, completa de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **medida 40x40 cm Tipo Goman código ...**

