

MANIGLIA CON VERTICALE LATERALE

safety handle with lateral vertical rod
manilla con vertical lateral



RIVESTIMENTO
STANDARD
ANTIBATTERICO

RIVESTIMENTO
NYLON-RILSAN

cm

Z4070D/01
Z4070S/01
Z5050/01

N-Z4070D
N-Z4070S
N-Z5050

40X70 dx
40x70 sx
50x50

testo di capitolato:

maniglia di sicurezza con verticale laterale dx o sx, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in **acciaio con trattamento anticorrosione**, tubo Ø 32, con 1 rinforzo di portata, **rivestita** con materiale **antiusura**, completa di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85.
misura ... Tipo Goman codice ...

specifications:

safety handle with right or left lateral vertical rod constituted by a single piece, without joints, with prop, realized in **steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, treated with antiusury material, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg, UNI-CNR 10021/85 - 10011/85.
measure ... GomanType code ...

prescripciones:

manilla con lateral vertical izda o dcha, constituida por una pieza, sin juntas, con refuerzo, realizada en **acero con tratamiento anticorrosion**, tubo Ø 32, revestida con material **antiusura**, nylon (poliamida 11), completa de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85.
medida ... Tipo Goman código...

