

FISSA CON RINFORZO UNIVERSALE DX/SX

supporting bar with left-right universal prop
fija con refuerzo universal dcha/izda



RIVESTIMENTO
STANDARD
ANTIBATTERICO

ZB02U/01
ZB03U/01

NYLON-RILSAN cm (a)

N-ZB02U 60
N-ZB03U 80



testo di capitolato:

barra fissa di sicurezza con rinforzo di portata, costituita da 1 pezzo, senza giunzioni, tubo Ø 32, **in acciaio con trattamento anticorrosione**, rivestita con materiale **antiusura**, completa di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg
misura ... cm Tipo Goman codice ...

specifications:

supporting bar with prop welded constituted by a single piece, without joints, realized in **steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, treated with anti-rust material, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, anti-theft function stainless steel rosettes. Capacity 150 kg.
measure ... cm GomanType code ...

prescripciones:

barra fija con refuerzo constituida por una sola pieza, sin juntas, realizada **en acero con tratamiento anticorrosion**, tubo Ø 32, refuerzo intermedio, revestida con material **antiusura**, completa de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga.
medida ... cm Tipo Goman código ...

