



CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO DA 6 LT in-wall 6 lt flush cistern

	cm	Kg
D0114/01 con comando a parete	50x53	5,0
D0114B/01 con comando a parete e comando pneumatico a distanza ad incasso	50x53	5,0

bianco
lucido

01



testo di capitolato:

cassetta ad incasso con placca murale ad 1 tasto di azionamento. adatta al risciacquo dei vasi wc, posti a pavimento o sospesi, in fabbricati residenziali, terziari ricettivi e ospedalieri ove si miri al massimo comfort acustico ed al risparmio idrico. corpo in pe-hd, contro placca con pulsante, distanziatori e protezione cantiere premontati, tubo di cacciata in polipropilene, galleggiante magnetico completo di filtro, ripartitore di portata e tubo rigido rame di collegamento al rubinetto, rubinetto di arresto e controdado in ottone, con attacco filettato M1/2"G e tappo di protezione. batteria di scarico con terminali flessibili (per estrazione rapida). dimensioni mm 500x530x80.

tipo Goman codice D0114/01 (con comando a parete)

tipo Goman codice D0114B/01 (con comando a parete e comando pneumatico a distanza ad incasso)

specifications:

in-wall flush cistern with wall control with 1 activation button. suitable for rinsing toilet bowls, placed on the floor or suspended, in residential, tertiary and hospital buildings where maximum acoustic comfort and water saving are sought. body in pe-hd, counter plate with button, pre-assembled spacers and site protection, polypropylene flush pipe, magnetic float complete with filter, flow divider and rigid copper pipe for connection to the tap, stop tap and brass lock nut, with M1/2"G threaded connection and protection cap. drain coil with flexible terminals (for quick extraction). dimensions 500x530x80 mm.

type Goman code D0114/01 (with wall control)

type Goman code D0114B/01 (with wall control and recessed remote pneumatic control)

